

IMPERO

SOLARIA
RIVESTIMENTO
CANGIANTE PERLATO A RILIEVO

CHANGING PEARL DECOR EFFECT



LOGGIA
industria vernici



Solaria è una rifinitura decorativa ad effetto perlescente di alto pregio per interni. Le velature irregolari e leggermente a rilievo miscelate alla fantasia dei suoi colori, donano all'ambiente contemporaneamente un aspetto prezioso ed affascinante. Indicato per la decorazione di pareti, colonne e di elementi interni di edifici antichi o moderni di prestigio.

Solaria is a top quality decorative paint for interior with irregular shades and mica tones veiled in a light relief, that gives a precious and fascinate aspect to all rooms. Thanks to its structure is suitable to decorate wall, column and interior of modern and antique building.

IMPERO

SOLARIA

RIVESTIMENTO CANGIANTE PERLATO A RILIEVO

CHANGING PEARL DECOR EFFECT



A8312000



A8307N00



A8301N00



A8313000



A8329N00



A8321N00



A8352N00



A8308N00



A8302N00



A8314N00



A8330N00



A8322N00




A8353N00



A8309N00



A8303N00



A8315N00



A8331N00



A8323N00




A8354000



A8310N00



A8304N00



A8318N00



A8332N00




A8324N00




A8339N00




A8312000



A8305N00



A8319N00



A8333N00



A8327N00



A8340N00



A8311N00



A8306N00



A8320N00



A8334N00



A8328N00



A8341N00



A8346N00




A8343N00



A8347N00



A8348N00



A8350N00



A8349N00



A8351N00



A8342N00




A8336N00



A8344N00



A8337N00



A8345N00

i Decorativi

i Decorativi

IMPERO



LOGGIA
industria vernici

SOLARIA

RIVESTIMENTO CANGIANTE PERLATO A RILIEVO

Caratteristiche. Solaria è una finitura decorativa ad effetto perlescente di alto pregio per interni. Le velature irregolari e leggermente a rilievo miscelate alla fantasia dei suoi colori, donano all'ambiente contemporaneamente un aspetto antico e prezioso.

Campi di impiego. Indicato per la decorazione di pareti, colonne e di elementi interni di edifici antichi o moderni di prestigio. **Attrezzi per l'applicazione.** Plafoncino cm 3x10, spatola in plastica flessibile. **Diluizione del prodotto.** Il prodotto si presenta pronto all'uso.

Tempi di essiccazione. A 20 °C, fuori polvere 2-4 ore, asciutto 12 ore.

Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti o carton gessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico (Fissamur) diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare per mezzo di un rullo 1-2 mani di apposito Primer Vinilico bianco. Applicazione della finitura. Attendere 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer e procedere alla stesura del Solaria incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Ogni 4-5 mq facendo una leggera pressione, per mezzo dell'apposita spatola in plastica, schiacciare il fiocco con movimenti irregolari, sino ad ottenere l'effetto desiderato. Dalle 4 alle 6 ore il fiocco rientrerà nella film perlato, riproducendo esattamente il colore di cartella prescelto. **Resa teorica.** 5-6 mq/L. **Pulizia degli attrezzi.** Lavare con acqua.

Dati tossicologici. Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.


CHANGING PEARL DECOR EFFECT

Product Description. Solaria is a top quality decorative paint for interior with irregular shades and mica tones veiled in a light relief, that gives a precious and fascinate aspect to all rooms. Thanks to its structure is suitable to decorate wall, column and interior of modern and antique building. **Application Tools.** Decorative Spalter cm 3x10 cm and Loggia's plastic spatula. **Mixing Ratio.** Ready to use. **Drying Times.** Touch dry: 4-6 hours at 20°C powder free. Fully dry: 12 hours at 20°C. **Surface Preparation.** Clean the surface to be decorated, removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. After 12 hours, sand the surface with abrasive paper P120. Following this, apply a coat of vinylic fixative, Fissamur by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:3 with water). Wait 4-5 hours until dry. Apply two coats of Vinylic Primer by Loggia Industria Vernici with a roller, waiting 5-6 hours between the coats. The Vinylic Primer can be white or one shade less than the selected colour for the decorative effect.


Application Method. Wait 6-8 hours until dry. Apply Solaria with a spatula using cross brush strokes, and then pass over the same part of the surface with the Spalter empty, in order to evenly distribute the product over the surface. After 4-5 square metre/L over the surface again with a Loggia's plastic spatula, applying light pressure to squash the medium flake without removing it. After 4-6 hours the squared flakes came back in the film producing the desired effect. **Theoretical Yield.** 5-6 square-metre/litre. **Tools Cleaning.** It's advised to clean tools with water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information consult the toxicological or safety data sheet.

ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA

APPLICATION EXAMPLES



Trama fitta
Fine effect



Trama larga
Large effect



Loggia Industria Vernici S.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it

